

配置

本部分专注于orx的配置系统。Orx是一个开源、跨平台、轻量、数据驱动及2D游戏引擎。

简介

配置系统是Orx的核心模块之一。它是使得Orx成为一个数据驱动游戏引擎的主要模块。它是需要学习的最重要的模块之一，因为它可以在运行中调整和修改。当你习惯它以后，你的开发时间将会大大地缩短。

它的格式和INI文件中的基本一致。但是添加了一些如同继承和重载的概念。同时也添加了一些特别的操作符¹⁾将会在语法部分中介绍。

概要

当Orx被初始化后，它会使用可执行文件的名字推断出主配置文件名。基本上，如果有后缀名的话，它会删除可执行文件名的后缀名，然后添加.ini后缀。如果你使用orx launcher (orx.exe/orx)，那么主配置文件名将会是orx.ini一样的，如果你的程序名为MyNewGame.exe。Orx初始化后将会加载的主配置文件名为MyNewGame.ini。

在主配置文件中你可以包含任何你想要的其他配置文件²⁾。你也可以直接在代码中加载配置文件。

```
orxConfig_Load("MyConfigFile.cfg");
```

一旦一个配置文件被加载，它的信息访问都会在内存中完成，文件不会再从磁盘读取除非指定调用函数orxConfig_Load() 或 orxConfig_ReloadHistory()。

You can even save the content of the config to a file, either completely or partially. Here's the function you need to call in order to do so:

你甚至可以部分或全部地保存配置的内容到一个文件。利用下面这个函数：

```
orxConfig_Save("MyConfigFile.cfg", bEncrypt, MySaveFilter);
```

MySaveFilter是一个在每一个配置段和关键字都会调用的回调函数，让你决定是否保存这些信息到文件。如果你传的值为orxNULL而不是一个有效的回调函数，每一个单独的关键字/值都会被保存。请注意从原来加载的文件中的原始注释不会被保存，因为在加载的时候就已经被忽略并从未存储在内存中。

在你的MySaveFilter 回调函数中，当提供了一个配置段的名称和orxNULL作为关键字时，你要决定是否保存这个配置段中一部分（通过返回orxTRUE）或者你宁愿完全地跳过整个配置段（通过返回orxFALSE）。

在第一种情况中，每一个配置段中的关键字/值都会被询问是否要保存。

当你想要保存部分数据，像处理保存游戏(你将在游戏保存部分中看到)等，利用这个筛选系统是非常方便的。

你可以找到doxygen格式的配置模块API通过[orx's doxygen 文档页面](#)或者直接访问[这里](#)
我们相信API是一看便知的并且不会存在太多学习上的障碍。

配置模块的使用，数据方式[data-wise],将在下面的章节中完整地阐述。
最后一个部分将会展示如何修改它来处理保存游戏。

在许多地方配置模块都会很有用：例如它已经是本地化模块的基础。
现在由你来根据需求去发现其他巧妙的用法啦。：)

Sections

- [Syntax](#)
- [Orx's main settings](#)
- [Orx's structures settings](#)
- [Encryption & orxCrypt program](#)
- [Using config module for savegames](#)

1)

例如，为了处理list[random或者包含文件

2)

可以是任意后缀名，.ini 不是强制的

From:
<https://www.orx-project.org/wiki/> - **Orx Learning**

Permanent link:
<https://www.orx-project.org/wiki/cn/orx/config/main?rev=1281013143>

Last update: **2025/09/30 17:26 (8 months ago)**

